

Насосы для лабораторных фильтрационных систем

Наименование и характеристики

Цена, руб.
с НДС



Электрический вакуумный насос мембранного типа **16692**
Редукционный клапан для регулировки вакуума.
Класс защиты IP44.
Макс. вакуум - 90 % (76 мм рт ст.). Производительность-20 л/мин
Габариты: 203x145x187мм; вес - 4.5 кг.

58 500



Электрический вакуумный насос мембранного типа **16612**
Макс. вакуум- 98 % (10 мм рт ст.). Производительность-26 л/мин
Габариты: 338x250x225 мм; вес - 9.8 кг.

73 900



Microcart maxi.vac 16694-2-50-22

52 900

Microcart mini.vac 16694-2-50-06

25 000

Вакуум регулируется с помощью редукционного клапана.

Низкий уровень шума.

16694-2-50-22 Класс защиты IP44 Макс. вакуум - 90 % (76 мм рт ст)

Габариты 261 x 204 x 110 мм, вес 7.1 кг

16694-2-50-06 Класс защиты IP20 Макс. вакуум - 90 % (76 мм рт ст)

Габариты 164 x 141 x 90 мм, вес 1.9 кг



Электрический вакуумный насос **Microcart - e.jet 166MP-3**

59 900

для перекачки жидкостей и газов. Класс защиты IP65.

Возможность регулировать уровень вакуума.

Макс. вакуум – 78 % (150 мм рт ст) Производительность – 3,5 л/мин

Габариты 120x170x190 мм, вес - 1 кг.



Перистальтический насос **18059**

78 900

Оборудован ограничителем давления (1 – 3 бар) и регулятором скорости. Все детали, контактирующие с фильтруемой средой устойчивы к 1N NaOH.



Ручной вакуумный насос с манометром **16673**

9 400

Комплектуется шлангом из прозрачного пластика 60 см.

Обеспечивает до 80 % вакуума (165 мм рт. ст.).



Водоструйный насос **16611**

7 600

Подключается к водопроводному крану с наружной резьбой $\frac{3}{4}$ дюйма.



Нагнетательный насос **16617**

115 900

Обеспечивает безмасляное нагнетание воздуха до 7 бар (700 кПа).

Резьбовой разъем G 3/8 на выходе и 9 мм ниппель на входе

взаимозаменяемы.

Габариты: 35x25x25см; 15 кг.



Электрический вакуумный мембранный насос **HBM 2x2**

21 200

Производительность - 63л/мин,

Макс. вакуум – 85% (113 мм рт ст),

мощность насоса 180 Вт, масса – 4,5 кг.